


ETICHETTATRICE AUTOADESIVA



# ZETA

PRODUZIONE

1500 B/H CON RULLATORE  
2500 B/H CON TESTATA TERMICA



ETICHETTATRICE CON MAX 6 STAZIONI  
VARIATORE DI VELOCITÀ ELETTRONICO  
EQUIPAGGIATA DI SERIE CON MOTORI PASSO PASSO  
E QUADRO COMANDI GESTITO TRAMITE PLC TOUCH SCREEN

# ZETA

## ETICHETTATRICE AUTOADESIVA



### Etichettatrice adatta per applicare in adesivo:

- Massimo 6 teste di etichettatura con motore passo a passo e inverter.
- Inoltre è prevista completa di:**
- Impianto chiusura capsule con rullatore con sistema di camme speciali per una perfetta rullatura.
- Impianto chiusura capsule con testata termica a doppia ventilazione.
- Distributore di capsule plateau con un'ottima autonomia.
- Sistema di posizionamento automatico per etichetta rispetto a capsule con marchio o per etichetta già esistente.
- Sistema di posizionamento automatico per tacca di centratura su bottiglie con marchi personalizzati.
- Attrezzature supplementari con vite senza fine per diversi formati di bottiglie.
- Quadro comandi con scheda PLC gestito con pannello Touch Screen.
- Fascetta adesiva a cavaliere o a elle su bottiglia quadra.



### Labelling machine with up to 6 stations

- Label and counterlabel on a round bottle.
- Output: 1500 b/h with roller - 2500 b/h with thermal head with electronic speed variator and step motor.

### Moreover the machine is delivered complete with:

- System for the cap closure with rolling system with a special cam device for a perfect rolling.
- Thermal head capsule closing system with double air vent.
- Capsule tray distributor system with excellent performance.
- Automatic system for positioning the centering mark on bottles with personalized labels.
- Automatic system for positioning label with reference to capsule or existing labels.
- Extra equipment with worm screw for different bottle sizes.
- Control board with plc card operated by touch screen panel and servopositioners.
- Cavaliere band or L-shaped band with adhesive on square bottle.



### Etikettiermaschine mit bis zu 6 Stationen

- Etikette und Gegenetiketten auf einer runden Flasche.
- Produktion: 1500 b/h mit Anroller - 2500 b/h mit Thermokopf mit elektronischem Drehzahlregler und Schrittmotor ausgestattet.

### Die Maschine ist mit den folgenden Ausrüstungen versehen:

- Verschlussanlage mit Rollensystem für besondere Nocken für einen einwandfreien Verschluss.
- Verschlussvorrichtung für Flaschenverschlüsse mit thermischen Kopfteilen mit doppelter Lüftung.
- Verteiler von Plateau Flaschenverschlüsse mit einer sehr guten Autonomie.
- System für automatische Positionierung der Zentrierungskerbe auf Flaschen mit personalisierten Marken.
- System für automatische Positionierung für Etiketten im Vergleich zu Flaschenverschlüssen mit Marke oder für schon existierende Etiketten.
- Zusätzliche Ausrüstungen mit Schraube ohne Ende für unterschiedliche Flaschenformate.
- Schaltschrank mit Plc-Steuerkarte, der mit Schalttafel Touch Screen verwaltet wird und Servopositionierer.
- Cavaliere klebende Banderole oder L-Banderole auf vierkantiger Flasche.



### Machine à étiqueter avec un maximum de 6 stations

- Étiquettes et contre-étiquettes sur les bouteilles rondes.
- Production: 1500 b/h avec rouleuse - 2500 b/h avec tête thermique avec un variateur de vitesse électronique et un moteur pas-à-pas.

### En outre la machine est prévue de:

- Installation de fermeture des capsules par roulage et un système special de cammes pour un roulage parfait.
- Système de fermeture des capsules avec têtes thermiques à double aération.
- Distributeur de capsules de type plateau avec une excellente autonomie.
- Système de positionnement automatique pour cran de centrage sur bouteilles aux marques personnalisées.
- Système de positionnement automatique pour étiquette par rapport aux capsules avec marque ou pour étiquette déjà présente.
- Equipement supplémentaire avec vis sans fin pour bouteilles de dimensions différentes.
- Tableau de commande avec carte PLC gérée par un panneau tactile et servo-positionneurs.
- Bande adhésive à cavaliere ou en ELLE sur bouteille carré.



### Máquina de etiquetado con hasta 6 estaciones


- Etiqueta y contra-etiqueta en adhesivo sobre una botella redonda.
- Producción: 1500 b/h con rodillo - 2500 b/h con cabezal térmico con variador electrónico de velocidad y motor paso a paso.

### Ademas está completa de:

- Emplante cerradura cápsulas con ajustador de cápsulas con sistema de camme especial para un perfecto ajuste de cápsulas.
- Emplante cerradura cápsulas con cabezal térmico a doble ventilación.
- Distribuidor de cápsulas plateau electrónico con óptima autonomía.
- Sistema de posicionamiento automático para muesca de centrado sobre botellas con marcas personalizadas.
- Sistema de posicionamiento automático para etiqueta con respecto a cápsulas con marcas o para etiqueta que ya existe.
- Equipo adicional con el gusano para diferentes tamaños de botellas.
- Cuadro de mando con tarjeta PLC gestionado mediante panel touch screen y servoposicionadores.
- Banda cavaliere de adhesivo o en ELE en botella cuadrada.



Via Pierino Testore, 23 - 14053 CANELLI - ASTI - ITALIA  
Tel. +39 0141 822096 - Fax +39 0141 824463  
www.enositalia.it - info@enositalia.it



<b>DIMENSIONI</b>	<b>3800 x 1508 mm</b>
<b>SIZE</b>	<b>1850 h</b>
<b>PESO NETTO</b>	<b>450 kg</b>
<b>NET WEIGHT</b>	
<b>PIANO LAVORO</b>	<b>1000 mm ± 50 mm</b>
<b>OPERATING HEIGHT</b>	
<b>RENDIMENTO ORA</b>	<b>1500 B/H RULLATORE</b>
<b>OUTPUT BPH</b>	<b>2500 B/H TESTA TERMICA</b>
<b>MOTORI</b>	<b>2,5 kw</b>
<b>MOTORS</b>	
<b>FREQUENZA - FREQUENCY</b>	<b>50 HZ</b>
<b>VOLTAGGIO - VOLTAGE</b>	<b>380 VOLT 3 POLI + TERRA + N</b>
<b>CONSUMO ARIA - AIR FLOW</b>	<b>50 NL/MIN.</b>
<b>PRESSIONE DI ESERCIZIO - WORKING PRESSURE</b>	<b>6 BAR</b>

- Le macchine funzionano con aria compressa
- Se non viene specificato al momento dell'ordine, tutte le macchine vengono fornite con catena in plastica
- Tutte le macchine possono essere fornite, a richiesta, con stampante a caldo
- Machines operate with compressed air
- If not otherwise specified at the moment of order all machines are supplied with plastic chains
- All machines can be supplied, upon request, with hot sealing system

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figurativi nel catalogo hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno un valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto di vendita. Weights, dimensions, price, output data and any other data given in the catalogues are for guidance purpose only and shall not be considered binding except to the extent to which they are specifically detailed in the sale contract.